

# Agility 200i R16 + Euro 4



Reinterpreta la ruota alta con design, tecnologia, finiture superiori e rapporto qualità-prezzo sempre più imbattibile.  
Parola d'ordine: PLUS.

Più agilità grazie alla ruota posteriore da 14".

Più protezione con la pedana maggiorata.

Più comfort con la sella ergonomica ridisegnata e il tappo serbatoio riposizionato.

Più affidabilità con la maggiore escursione della sospensione posteriore.

Più capacità di carico grazie all'ampio vano sotto sella e al bauletto 33 litri in tinta.

Più abitabilità per il passeggero che dispone di nuove pedane estraibili.

Più accessori e funzionalità, con la presa 12V e l'orologio.

Più economia d'esercizio, grazie alla centralina elettronica riprogrammata.

Più tecnologia grazie alle luci di posizione a LED.

Più autonomia per merito del nuovo serbatoio che cresce a 7 litri.

Più praticità con chiave unica per avviamento, bauletto, sella, portaoggetti e tappo carburante.

Più ecologico con le nuove motorizzazioni Euro 4.

<i>motore / ciclo</i>	monocilindrico 4 tempi
<i>disposizione cilindro</i>	orizzontale
<i>marca / tipo</i>	KYMCO KF40C
<i>raffreddamento</i>	aria
<i>alesaggio x corsa</i>	60,0 x 57,8 mm
<i>cilindrata</i>	163 cc
<i>rapp. compressione</i>	9,5:1
<i>potenza max</i>	8,1 kW (11 CV) a 7.500 giri/min
<i>coppia max</i>	12,1 Nm a 6.000 giri/min
<i>accensione</i>	elettronica
<i>batteria</i>	n.d.
<i>candela</i>	NGK CR7HSA
<i>avviamento</i>	elettrico
<i>carburatore</i>	n.d.
<i>emissioni</i>	EURO 4 (CO2 58 g/km)*
<i>alimentazione</i>	iniezione elettronica
<i>distribuzione</i>	monoalbero a camme in testa - 2 valvole
<i>lubrificazione</i>	carter umido
<i>starter</i>	automatico
<i>carburante</i>	benzina verde
<i>consumo</i>	32 km/l*
<i>serbatoio carburante</i>	7,0 litri
<i>tappo carburante</i>	retroscudo con chiave
<i>serbatoio olio</i>	n.d.
<i>frizione</i>	centrifuga automatica a secco
<i>cambio</i>	variatore continuo di velocità
<i>trasmissione</i>	cinghia trapezoidale - ingranaggi

<i>velocità max</i>	95 km/h
<i>telaio</i>	tubi di acciaio e piastre stampate

<i>carrozzeria</i>	carenatura integrale
<i>sospensione ant.</i>	forcella telescopica idraulica Ø 33 mm

<i>escursione ant.</i>	95 mm
<i>sospensione post.</i>	monobraccio oscillante con ammortizzatore idraulico regolabile

<i>escursione post.</i>	81 mm
<i>freni</i>	ant. disco Ø 260 mm - post. disco Ø 240 mm ant. pinza 2 pistoni - post. pinza 2 pistoni sistema con ABS a doppio canale

<i>cerchi</i>	ant. 2.50x16" - post. 3.00x14" lega leggera 5 razze sdoppiate
---------------	--

<i>pneumatici</i>	ant. 100/80-16 - post. 120/80-14
-------------------	----------------------------------

<i>pressione</i>	ant. 1,75 bar - post. 2,25 bar
------------------	--------------------------------

<i>dimensione [L x l x h]</i>	2.050 x 735 x 1.210 mm
-------------------------------	------------------------

<i>interasse a carico</i>	1.340 mm
---------------------------	----------

<i>altezza sella</i>	n.d.
----------------------	------

<i>massa in odm</i>	131 kg
---------------------	--------

<i>sella</i>	2 piani
--------------	---------

<i>n° posti omologati</i>	2
---------------------------	---

<i>vano sottosella</i>	con chiave
------------------------	------------

<i>vano porta oggetti ant.</i>	con coperchio/chave
--------------------------------	---------------------

<i>portapacchi</i>	posteriore
--------------------	------------

<i>maniglione</i>	integrato nel portapacchi
-------------------	---------------------------

<i>dotazioni</i>	bauletto da 33 litri, presa 12V
------------------	---------------------------------

<i>strumentazione</i>	analogico - digitale: contachilometri, tachimetro, livello carburante, orologio digitale, indicatore "service"
-----------------------	--

<i>cavalletto</i>	doppio, centrale e laterale
-------------------	-----------------------------

<i>faro anteriore</i>	luci posizione a Led
-----------------------	----------------------

<i>retrovisore</i>	doppio
--------------------	--------

<i>colori</i>	NH263    J2    antracite    scais opaco
---------------	---

I dati tecnici e l'aspetto degli scooter KYMCO del presente dépliant possono variare od essere soggetti a revisioni o modifiche senza alcun preavviso. Per ulteriori informazioni contattare il Vs. rivenditore KYMCO. KMI S.r.l. società a socio unico, distributore esclusivo per l'Italia dei prodotti KYMCO, offre 24 mesi di garanzia secondo quanto fissato dalla Direttiva 1999/44/CE del Parlamento Europeo\* e la pronta consegna di tutte le parti di ricambio. Insieme alla completa dotazione di attrezzi ed accessori, fornisce una pratica guida d'uso e manutenzione in lingua italiana.

[\*] Dati da test omologativi KYMCO secondo ciclo WMTC, senza passeggero e senza accessori opzionali. I dati del consumo carburante dipendono da molti fattori legati al tipo di utilizzo del veicolo: stile di guida, stato dei pneumatici [pressione, usura, manutenzione,...], presenza di carico e/o accessori, condizioni meteorologiche, stradali,...

[Legenda M=metallizzato F=fascioni in tinta P=scudo interno in tinta ● =fuori produzione]

**marchio**  
**KYMCO**

**costruttore**  
**Kwang Yang Motor CO., LTD.**

**agente esclusivo per l'Italia**  
**KMI S.r.l. società a socio unico**